

# Acryl Metal

## Hoogglans

### **Omschrijving**

Acryl Metal is een gemetalseerde acryldispersie welke is opgebouwd uit een combinatie van acrylaten en wassen die een zeer slijtvaste harde beschermlaag geeft op kunsthars vloeren.

### **Samenstelling**

Gemetalseerde acrylwas dispersie, vrij van oplosmiddelen.

### **Kenmerken**

Acryl Metal geeft een zeer harde slijtvaste beschermlaag op alle soorten harde vloer bedekking zoals kunsthars vloeren, linoleum, marmoleum, vinyl, rubber, pvc, hardsteen, etc. Acryl Metal kan onderhouden worden met dweil of mopmethode met Axxon Wisch Wasch.

### **Toepassing**

- Onverzegelede kunstharsvloeren
- Linoleum, plastics, rubber, natuursteen, tegels, etc.

### **Eigenschappen**

Kleur	: Wit
Soortelijk gewicht	: 1.05 kg/dm <sup>3</sup>
Geur	: Appel
Ph	: 8.6
Viscositeit	: 250 cp
Oplosbaarheid in water	: Volledigoplosbaar 20°C
Kookpunt	: 100°C
Vlampunt	: > 100°C, onderhoud niet de verbranding

### **Verwerking**

Vloer eerst grondig ontdoen van alle vervuilingen en / of beschermlagen met Axxon Stripper (zie verwerkingsvoorschrift). Op de drogen schone vloer met de Axxon wasverdeler een dunne beschermlaag aanbrengen, Ca. 1 uur laten drogen, daarna een 2<sup>e</sup> laag aanbrengen.

Om een betere hechting te krijgen verdient het de aanbeveling om met een éénschijfsmachine met een blauwe pad tussen iedere behandeling door, de droge vloer op te wrijven, en daarna met een stofwisser het stof te verwijderen.

Acryl Metal moet vorstvrij worden opgeslagen, en mag niet onder de 10°C. verwerkt worden.

**Verpakking**

Acryl Metal wordt geleverd in;

Fles	: 1.00 Liter
Can	: 2.50 Liter
Can	: 5.00 Liter
Can	: 10.00 Liter

**Voorzorgsmaatregelen**

Daar de wijze van toepassing en de omstandigheden bij de verwerking buiten onze beoordeling vallen, wende men zich in twijfelgevallen tot de technische dienst van

**Axxon b.v. te Arnhem. Technical Service Center Tel: 026-4455723**