

Acryl Metal

Matt

Omschrijving

Acryl Metal is een gemetalseerde acryldispersie welke is opgebouwd uit een combinatie van acrylaten en wassen die een zeer slijtvaste harde beschermlaag geeft op kunsthars vloeren.

Samenstelling

Gemetalseerde acrylwas dispersie, vrij van oplosmiddelen.

Kenmerken

Acryl Metal geeft een zeer harde slijtvaste beschermlaag op alle soorten harde vloer bedekking zoals kunsthars vloeren, linoleum, marmoleum, vinyl, rubber, pvc, hardsteen, etc. Acryl Metal kan onderhouden worden met dweil of mopmethode met Axxon Wisch Wasch.

Toepassing

- Onverzegelede kunstharsvloeren
- Linoleum, plastics, rubber, natuursteen, tegels, etc.

Eigenschappen

Kleur	: Wit
Soortelijk gewicht	: 1.05 kg/dm ³
Geur	: Appel
Ph	: 8.6
Viscositeit	: 250 cp
Oplosbaarheid in water	: Volledigoplosbaar 20°C
Kookpunt	: 100°C
Vlampunt	: > 100°C, onderhoud niet de verbranding

Verwerking

Vloer eerst grondig ontdoen van alle vervuilingen en / of beschermlagen met Axxon Stripper (zie verwerkingsvoorschrift). Op de drogen schone vloer met de Axxon wasverdeler een dunne beschermlaag aanbrengen, Ca. 1 uur laten drogen, daarna een 2^e laag aanbrengen.

Om een betere hechting te krijgen verdient het de aanbeveling om met een éénschijfsmachine met een blauwe pad tussen iedere behandeling door, de droge vloer op te wrijven, en daarna met een stofwisser het stof te verwijderen.

Acryl Metal moet vorstvrij worden opgeslagen, en mag niet onder de 10°C. verwerkt worden.

Verpakking

Acryl Metal wordt geleverd in;

Fles	: 1.00 Liter
Can	: 2.50 Liter
Can	: 5.00 Liter
Can	: 10.00 Liter

Voorzorgsmaatregelen

Daar de wijze van toepassing en de omstandigheden bij de verwerking buiten onze beoordeling vallen, wende men zich in twijfelgevallen tot de technische dienst van

Axxon b.v. te Arnhem. Technical Service Center Tel: 026-4455723