

# RADICAAL

## Reiniger

### **Omschrijving**

Hoog geconcentreerde alles reiniger, om sterk vervuilde oppervlakken te ontdoen van vet en roetaanslag, oude zachte waslagen en nicotineaanslag. .

### **Samenstelling**

Alkalische reiniger op basis van groene zeep en linaanolie

### **Kenmerken**

Radicaal reiniger heeft bijzondere hygiënische eigenschappen, is daardoor zeer geschikt voor het reinigen van zwembaden, sporthallen en kantoren. Lost zeer snel alle soorten vetteverontreiniging op. Laat geen filmlaag achter.

### **Toepassing**

- Onverzegelede kunstharsvloeren
- Linoleum, plastics, rubber, natuursteen, tegels, etc.
- Plastic en kunstlederen bekleding, stoelen, banken, auto's
- Bureaus, ladenkasten, archiefkasten, bovenbladen, etc.
- Machines, installaties, toestellen, (anti-roestwerking)

### **Eigenschappen**

Kleur	: Blauw / Groen
Soortelijk gewicht	: 1.00 kg/dm <sup>3</sup>
Geur	: Aromatisch
Ph	: 11.0
Viscositeit	: 440 cp
Oplosbaarheid in water	: Volledigoplosbaar 20°C
Kookpunt	: 100°C
Vlampunt	: N.V.T.

### **Verwerking**

Concentratie; Lichte verontreiniging 1.0 deciliter Radicaal Reiniger op 10 Liter handwarm water, bij sterke vervuiling 2.0 tot 5.0 deciliter Radicaal Reiniger op 10 Liter handwarm water. Koud tot lauw water gebruiken, echter niet warmer dan 40°C. Voor verwijdering van zeer zware vervuiling kan Radicaal Reiniger puur gebruikt worden. Niet toepassen op met zachte was behandelde vloeren.

Vloeren inzetten met mop of dweil, vervolgens de oplossing gelijkmatig verdelen, 5 tot 10 minuten laten inwerken, vervolgens het opgeloste vuil verwijderen, en naspoelen met schoon koud leidingwater. Niet belopen voordat het oppervlak geheel droog is.

### ***Verpakking***

Radicaal Reiniger wordt geleverd in;

Fles	: 1.00 Liter
Can	: 2.50 Liter
Can	: 5.00 Liter
Can	: 10.00 Liter

### ***Voorzorgsmaatregelen***

Daar de wijze van toepassing en de omstandigheden bij de verwerking buiten onze beoordeling vallen, wende men zich in twijfelgevallen tot de technische dienst van

**Axxon b.v. te Arnhem. Technical Service Center Tel: 026-4455723**