

# Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig 91/155/EEC



Handelsnaam:  
**Superpox Hars UV**

Pagina 1

Versie: 1 / Nederlands

Herzieningsdatum: 31.01.2008

Printdatum: 13.02.2008

## 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/ onderneming

Handelsnaam : **Superpox Hars Standaard UV**  
Gebruik van de stof/preparaat : Hars Basis voor 2 componenten epoxy UV  
Bedrijfsgegevens : Axxon b.v  
Simon Stevinweg 27  
6827 BS ARNHEM  
Telefoonnummer : +31-(0)26 – 4455723  
Nood telefoonnummer : +31-(0)654 – 332487

## 2. Samenstelling van en informatie over de bestanddelen

**Chemische karakterisering** : Bisphenol-A-Epichloorhydrine Epoxyhars

Naam component	Waarde(n)	CAS nr/EINECS nr/ EC index	Symbool	R-Zin(nen)
Reactie product Bisphenol A Epoxyhars	50-75 %	25068-38-6 / 500-033-5 / -----	Xi, N	36/38-43-51/53
1,6 Hexandiol Diglycidylether	10-20 %	16096-31-4 / -----/ -----	Xi, N	36/38-43-52/53
Bi-phenol F epoxyhars	20-25%	28064-14-4 / ...../.....	Xi, N	36/38-43-51/53

## 3. Mogelijke gevaren

Gevaarsomschrijving:



Xi: Irriterend



N: Milieugevaarlijk

Speciale gevaarsomschrijving voor mens en milieu

R 36/38 : Irriterend voor de ogen en de huid.  
R 43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.  
R 51/53 : Vergiftiging voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

## 4. Eerste-hulpmaatregelen

Eerste hulp

- Algemeen : Onmiddellijk door het product vervuilde kleding uittrekken.  
- Inademing : Breng de betrokkene in frisse lucht. Wanneer symptomen blijven bestaan, raadpleeg een arts.  
- Contact met de huid : Met zeep en overvloedig water spoelen gedurende 15 minuten. Arts raadplegen wanneer irritatie blijft bestaan.  
- Contact met de ogen : Reinig geopende ogen met veel water. Raadpleeg een arts, wanneer zich een irritatie ontwikkelt.  
- Inname : Onmiddellijk een arts raadplegen.

Advies aan de arts : Geen aanvullende informatie beschikbaar, pas de symptomatische behandeling toe.

## 5. Brandbestrijdingsmiddelen

Blusmiddelen : CO<sub>2</sub>, droog poeder, schuim, water.  
Ongeschikte blusmiddelen : Sterke waterstraal

# Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig 91/155/EEC



Handelsnaam:  
**Superox Hars UV**

Pagina 2

Versie: 1 / Nederlands

Herzieningsdatum: 31.01.2008

Printdatum: 13.02.2008

- Gevaarlijke verbrandings-ontledingsproducten : Het ontstaan van toxische gassen bij verwarming of verbranding is mogelijk.  
Beschermdende middelen : Draag een ademhalingsapparaat, draag beschermende kleding.  
Andere informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar.

## 6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Zorg voor voldoende ventilatie. Draag beschermende kleding.  
Milieuvoorzorgsmaatregelen : Gebruik de best beschikbare mogelijkheid om te voorkomen, dat het product in het riool of het oppervlaktewater terecht komt. Penetratie in de ondergrond vermijden.  
Reinigingsmethoden : Opnemen met een vochtabsorbend materiaal.  
Andere informatie : Gebied waar product gemorst is grondig reinigen.

## 7. Hantering en opslag

- Hantering : Containers goed gesloten houden.  
Opslag : Houdt containers goed gesloten en sla ze op onder temperaturen tussen de 15-20 °C. Opslaan in originele container. Niet opslaan in de nabijheid van voedingsmiddelen.

## 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming

- Grenswaarde blootstelling : Er zijn geen blootstellingsgrenswaarden voor dit product vastgesteld.  
Persoonlijke bescherming - Algemeen : Verwijderd houden van voedingsmiddelen. Was de handen voor pauzes en aan het einde van het werk. Vermijd contact met de ogen en de huid.  
- Handen : Draag plastic handschoenen. Gebruik alleen handschoenen welke geschikt zijn voor chemische bescherming.  
- Ogen : Draag een goed gesloten veiligheidsbril.  
- Huid en lichaam : Draag geschikte beschermende kleding.  
- Inhalatie : Gebruik ademhalingsapparatuur in geval van onvoldoende ventilatie. Aanbevolen filter voor kortstondig gebruik: A-P2 filter.

## 9. Fysische en chemische eigenschappen

- Fysische vorm : Vloeibaar.  
Kleur : Helder / Geelachtig  
Geur : Zwak.  
Smeltpunt : Niet bepaald.  
Kookpunt : > 200 °C.  
Ontvlambaarheid : > 100 °C.  
Explosiegevaar : Product is niet explosief.  
PH Waarde : 6-8 (20°C, 100 g/l)  
Dichtheid : 1,16 g/cm<sup>3</sup> (20°C, 1 bar)  
Oplosbaarheid in water : Oplosbaar.  
Viscositeit (dynamisch) : 2300 mPas

## 10. Stabiliteit en reactiviteit

- Stabiliteit : Het product is stabiel bij kamertemperatuur.  
Te vermijden omstandigheden : Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische electriciteit.  
Te vermijden materialen : Sterke zuren en sterke basen. Sterke oxidatiemiddelen.

# Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig 91/155/EEC



Handelsnaam:  
**Superpox Hars UV**

Pagina 3

Versie: 1 / Nederlands

Herzieningsdatum: 31.01.2008

Printdatum: 13.02.2008

Gevaarlijke ontledingsproducten : Koolstofoxiden, stikstofoxyen. Verbranding geeft onaangename en giftige rook.

## 11. Toxicologische informatie

Met het preparaat als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Dit product zal op grond van zijn in rubriek 2 genoemde samenstelling als schadelijk voor de gezondheid en irriterend voor de huid en bij inname worden ingedeeld.

Huidcontact : Irriterend voor de huid.  
Oogcontact : Irriterend voor de ogen.  
Sensibilisatie : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Rat dermaal LD50 (mg/kg) : 11400 25068-38-6 Reaction product Bisphenol A Epoxyhars  
Rat oraal LD50 (mg/kg) : >5000 25068-38-6 Reaction product Bisphenol A Epoxyhars  
Konijn dermaal LD50 (mg/kg) : >2000 55492-52-9 Bisphenol-F-Epoxyhars

## 12. Milieu-informatie

Ecologische effecten : Niet bepaald.  
Opmerking : Toxisch voor vissen, plankton en andere aquatische organismen.  
Watergevaarklasse 2, schadelijk voor water. Product mag niet in de bodem, grondwater of riool terecht komen.

## 13. Instructies voor verwijdering

Product : Moet verbrand worden indien in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.  
Verpakking : Lege containers kunnen na reiniging gestort worden, indien in overeenstemming met de plaatselijke reglementeringen.

## 14. Transport-informatie

ADR (wegtransport)  
Klasse : 9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen.  
UN-Nummer : 3082  
Verpakkingsgroep : III  
ADR/RID-Label : 9  
Correcte goederenomschrijving : 3082 MILIEUGEVAARLIJKE, SCHADELIJKE SUBSTANTIE, VLOEIBAAR  
Bevat : REACTIEPRODUCT BISPHENOL-A-EPOXYHARS, BISPHENOL-F-EPOXYHARS  
Bevat : REACTIEPRODUCT BISPHENOL-A-EPOXYHARS, BISPHENOL-F-EPOXYHARS

IMDG (zeetransport)  
Klasse : 9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen.  
UN-nummer : 3082  
IMDG-Label : 9  
Verpakkingsgroep : III  
EMS nummer : Niet beschikbaar.  
Marine pollutant : Nee.  
Correcte goederenomschrijving : 3082 MILIEUGEVAARLIJKE, SCHADELIJKE SUBSTANTIE, VLOEIBAAR  
Bevat : REACTIEPRODUCT BISPHENOL-A-EPOXYHARS, BISPHENOL-F-EPOXYHARS

# Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig 91/155/EEC



Handelsnaam:  
**Superpox Hars UV**

Pagina 4

Versie: 1 / Nederlands

Herzieningsdatum: 31.01.2008

Printdatum: 13.02.2008

IATA-DGR (luchtvervoer)  
Klasse : 9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen.  
UN/ID nummer : 3082  
Verpakkingsgroep : III  
Label : 9  
Correcte : 3082 MILIEUGEVAARLIJKE, SCHADELIJKE SUBSTANTIE,  
goederenomschrijving VLOEIBAAR  
Bevat : REACTIEPRODUCT BISPENOL-A-EPOXYHARS, BISPENOL-F-  
EPOXYHARS

## 15. Wettelijke verplichte informatie

Chemische identiteit : Epoxyhars  
Symbo(o)l(en) : Xi : Irriterend N: Milieugevaarlijk

Bijzondere gevaren : R 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.  
R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.  
R 51/53 Vergiftiging voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Veiligheidsaanbeveling(en) : S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.  
S 29/35 Afval niet in de gootsteen werpen; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren.  
S 36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.  
S 57 Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.  
S 60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren

Overige informatie : Reactieproduct Bisphenol-A-epichloorhydrine; epoxyhars (mol.gew. <=700) – Bisphenol-F-Epoxyhars. Bevat epoxyverbindingen. Zie aanwijzingen van de fabrikant. Kan een allergische reactie veroorzaken.

## 16. Overige informatie

Andere gegevens : R 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.  
R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.  
R 51/53 Vergiftiging voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

**Disclaimer.** De informatie, gegeven in dit veiligheidsinformatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden zonodig regelmatig door ons herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsblad, zonodig in aangepaste vorm, door te geven aan personeel/belanghebbenden.